

一、项目名称：单组份聚氨酯密封胶

二、年度使用数量：30 万支（1 亿 ml）

三、项目用途：用于粘接汽车玻璃附件

四、密封胶质量要求：

检验项目	密封胶一	密封胶二
密度	1.2±0.05g/cm ³	标准值±0.1g/cm ³
固化硬度 A ⁰	55±5	60±5
表干时间*	≤30min	10~30 min
固化速率*	≥3.5mm/24h	≥3.0mm/24h
剪切强度	≥2.5MPa	≥2.5MPa
抗张强度	≥4.0MPa	≥4.5MPa
撕裂强度	≥15N/mm	≥8.0N/mm
断裂伸长率	≥500%	≥400%
使用温度范围	5℃~35℃	5℃~35℃
适用温度范围	-40℃~80℃	-40℃~80℃
包装	硬管包装或铝膜包装，310ml~600ml/支，包装完好，每箱数量准确，并附有相应的产品检验合格证明，单支包装无破损变形。	
外观	颜色为黑色，胶质为均匀膏状物，无颗粒、硬块等影响使用的缺陷，罐内无空气、结块等不良现象。	

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 10 天。

六、供货要求：密封胶在常温下要求保质期至少 6 个月，产品优质，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的密封胶。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次密封胶相关质检合格报告；
- 7.2. 提供现场密封胶生产、储存及周转能力证明；

7.3. 必须通过《质量管理体系 ISO9001》和《环境管理体系证书 ISO14001》认证；

7.4. 生产厂家具备独自研发能力，并可以完成对产品的各项性能检测；

7.5. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求:参照以下表格报价(报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用):

物料名称	包装方式	容量	年约用量 (支)	单价 (元/支)
密封胶一	铝膜包装	310ML	30 万	
	硬管包装	310ML		
密封胶二	铝膜包装	310ML		
	硬管包装	310ML		

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商请点击《[商务合作条款要求](#)》，根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人：

许先生 022-82159985

董小姐 0769-85012456